

Especificaciones generales:

- Regulación en compresión de alta y baja velocidad y regulación en expansión; que pueden ser ajustadas independientemente para conseguir una calibración que se adapta a las exigencias del usuario.
- En su configuración básica ofrece dos opciones: regulación simultanea y no regulable.
- Nuevo desarrollo de vástagos, insertos y manguetas que otorgan una optima resistencia al producto.



DISPONIBLE para:

**RALLY TIERRA | ASFALTO**

	DELANTERO			TRASERO		
	C	B	A	C	B	A
DEPOSITO DE NITROGENO	EXTERNO ADOSADO	INTERNO		EXTERNO REMOTO	INTERNO	
TUBO	DOBLE TUBO Ø51 / Ø62			SIMPLE TUBO Ø51		
VIAS DE REGULACION	<b>3 VIAS</b> •1 EXPANSION •2 COMPRESION (ALTA Y BAJA)	<b>1 VIA</b> •1 REGULACION SIMULTANEA (EXPANSION Y COMPRESION)	<b>SIN REGULACIÓN</b>	<b>3 VIAS</b> •1 EXPANSION •2 COMPRESION (ALTA Y BAJA)	<b>1 VIA</b> •1 REGULACION SIMULTANEA (EXPANSION Y COMPRESION)	<b>SIN REGULACIÓN</b>
TOPE HIDRAULICO	NO					
ESPIRALES	SI					